

Acceptatievoorwaarden

1. Algemeen

- 1.1. Afvalstoffen worden uitsluitend geaccepteerd tijdens de openingstijden.
- 1.2. De instructies van de bedrijfsleider dienen strikt te worden opgevolgd.
- 1.3. De voertuigen waarmee wordt aangevoerd dienen in goede staat te zijn, zodat het terrein niet verontreinigd wordt door bijv.: olie, brandstof, koelvloeistof etc..
- 1.4. De toegestane maximumsnelheid is 10 km/uur op het terrein.

2. Controle op de kwaliteit en acceptatie van de afvalstoffen

- 2.1. De aangeboden afvalstoffen worden bij binnenkomst door de acceptant visueel gecontroleerd, hierbij wordt erop gelet dat er geen, zoals vermeld in de kwaliteitseisen, onrechtmatigheden in het afval voorkomen.

3. Sorteren van de afvalstoffen

- 3.1. Na de visuele controle, acceptatie en registratie kan het afval in de daarvoor bestemde stortvakken gedeponeerd worden, hierbij dienen de instructies van de bedrijfsleider strikt te worden gevolgd.
- 3.2. Degene, die zich niet houdt aan de instructies van de bedrijfsleider zal verzocht worden het terrein te verlaten.
- 3.3. Blijkt dat tijdens het storten de afvalstof afwijkt van het vermelde, dan kan worden besloten de partij afvalstof niet te accepteren of als een andere afvalstof in te nemen.

4. Eigendomsoverdracht afvalstoffen

- 4.1. De eigendomsoverdracht van de afgevoerde afval- en reststoffen vindt plaats nadat de volledige acceptatieprocedure voor afvalstoffen is doorlopen en derhalve niet enkel op het moment van de feitelijke afgifte.
- 4.2. Indien blijkt dat de afvalstoffen niet overeenstemmen met de vooraf opgegeven omschrijving van de afvalstoffen vindt het moment van acceptatie niet plaats. RETERRA B.V. is op dat moment houder van de afvalstof, maar geen eigenaar van de afvalstof. Schades veroorzaakt tijdens het houderschap van de afvalstof zijn voor rekening en risico van de ontdoener.
- 4.3. Ontdoener heeft 48 uur de tijd om de afvalstof af te voeren, dan wel een overeenstemming te hebben bereikt met RETERRA B.V. waardoor RETERRA B.V. alsnog eigenaar wordt van de afvalstof.

5. Afvalstoffen en kwaliteitseisen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de in te nemen afvalstoffen met de relevante informatie.

Overzicht te accepteren grond- en afvalstoffen:

Afvalstof	Euralcode(-s)	Omschrijving	Kwaliteits-eisen	Risico	Monster-name
Groenafval, takken, watercultures, blad, stammen, schoffelvuil, agrarisch afval en vergelijkbare organische afvalstoffen	02 01 03 02 01 07 02 03 04 19 12 12 20 02 01	Be-/verwerken van groenafval Drogen van compost en diverse producten Overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking Veredelen hoogwaardige meststoffen/bodemverbeteraars	Paragraaf 5.2	Laag	Geen
Stobben	02 01 03 02 01 07 19 12 12 20 02 01	Be-/verwerken als groenafval Productie biofiltermateriaal Overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking Veredelen hoogwaardige meststoffen/bodemverbeteraars	Paragraaf 5.2	Laag	Geen
Gras	02 01 03 19 12 12 20 02 01	Be-/verwerken als groenafval Overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking Inkuilen grasachtig materiaal	Paragraaf 5.2	Laag	Geen
Ziek bomenhout	02 01 03 02 01 07 19 12 12	D193 Voorwaarden en procedures voor verwerking ziek bomenhout / Verwerken als groenafval Overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking	Paragraaf 5.2	Laag	Geen
Compost		Veredelen hoogwaardige meststoffen/bodemverbeteraars	Paragraaf 5.2	Laag	BOOM
Sloop- en resthout A-kwaliteit	03 01 01 03 01 05 03 03 01 15 01 03 17 02 01 19 12 07 20 01 38	Op- en overslag sloop- en resthout	Paragraaf 5.2	Laag	Geen
Sloop- en resthout B-kwaliteit	03 01 01 03 01 05 03 03 01 15 01 03 17 02 01 19 12 07 20 01 38	Op- en overslag sloop- en resthout. Be-/verwerken Verbranden hout Drogen van compost en diverse producten	Paragraaf 5.2	Laag	Geen
Sloop- en resthout C-kwaliteit	17 02 01 17 02 04* 19 12 06* 20 01 37* 20 01 38	Op- en overslag sloop- en resthout Be-/verwerken	Paragraaf 5.2	Matig	Geen
Kolken- en veegvuil (RKG)	20 03 03 20 03 06 19.08.02	Indikken, ontwateren en verwerken van kolkenslib en veegvuil (RKG)	Paragraaf 5.2	Laag	Geen

5.1 Verontreinigde afvalstoffen

Afvalstoffen verontreinigd met bepaalde stoffen mogen niet bij RETERRA B.V. worden aangeboden.

Hieronder vallen:

- A) Stoffen als:
 - Gevaarlijk afval m.u.v. Sloop- en resthout C-kwaliteit, Asbest(verpakt), KCA, Bouw- en sloopafval en grond;
 - Giftige stoffen m.u.v. Sloop- en resthout C-kwaliteit, Asbest(verpakt), KCA, Bouw- en sloopafval en grond;
 - In aanraking met water, brandbare of giftige gassen ontwikkelen m.u.v. KCA;
 - Zelf ontbrandbaar zijn of licht ontvlambaar m.u.v. KCA;
 - Ontpofbaar;
 - Schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier en gewas m.u.v. KCA;
 - Milieu hygiënisch, esthetisch en/of m.u.v. KCA.
- B) Stuivende of stofvormende afvalstoffen, tenzij deze deugdelijk verpakt en (zo nodig) bevochtigd worden aangeleverd;
- C) Pathologisch afval;
- D) Kadavers of gedeeltes daarvan, fecaliën, vlees en/of visafval, slachtafval;
- E) Radioactief afval;
- F) Autowrakken, schroot, etc.;
- G) Onjuist verpakt asbesthoudend materiaal.

5.2 Kwaliteitseisen

Groene reststromen

Groene reststromen dienen separaat te worden aangeleverd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 4 hoofdstromen, te weten:

1. Integraal groenafval: mengsel van houtachtig materiaal verkregen door snoeiwerkzaamheden. Geringe hoeveelheid aarde toegestaan.
2. Gras en slootmaaisel: maaisel van bermen, grasvelden en plantsoenen en maaisel uit watergangen en sloten. Geringe hoeveelheid aarde toegestaan.
3. Blad: Vrijgekomen uit bladkorven. Blad uit veegvuil is hiervan uitgesloten. Geringe hoeveelheid aarde toegestaan.
4. Stobben/stronken: vrijgekomen bij rooiwerkzaamheden. Geringe hoeveelheid aarde toegestaan.

N.B.: Voor niet bij 1-4 genoemde groene reststromen geldt acceptatie in overleg. Deze dienen minimaal 1 dag van tevoren te worden gemeld.

Ziek bomenhout alleen locatie Goor

De leverancier moet de levering van ziek bomenhout minimaal 1 dag van tevoren aanmelden.

De leverancier moet al het ziek bomenhout apart van andere houtsoorten en groenafval aanleveren. Storten geschiedt op een apart deel van het bedrijfsterrein, gescheiden van ander hout op instructie van de beheerder.

De voorwaarden zijn van toepassing op iepziekte, kastanje bloedingsziekte, Phytophthora ramorum (een hardnekkige pseudoschimmel) en Verticillium (bodemschimmel die zich gedraagt als de iepziekte) volgens bijlage C van het BVOR certificeringssysteem voor verwerkers van ziek bomenhout.

Gras met Jacobskruiskruid

De leverancier moet de levering van partijen gras met Jacobskruiskruid minimaal 2 dagen van tevoren aanmelden en bij aankomst op het bedrijfsterrein.

De leverancier moet gras met Jacobskruiskruid gescheiden van ander groenafval aanbieden

Invasieve exoten

Groenafval/bovengronds maaisel met een risico op invasieve exoten worden geaccepteerd op locatie Goor en Geldermalsen onder het certificaat 'Erkende verwerker invasieve exoten'. Wortelresten al dan niet met grond en/of afgegraven grond met wortelresten en/of maaisel worden niet geaccepteerd.

Groenafval met invasieve exoten moet separaat worden aangeleverd.

Voorbeelden zijn o.a. Japanse duizendknoop, De Reuzenbereklaauw en de Reuzenbalsemien.

A-hout:

- Alle soorten schoon onbehandeld/ongeverfd hout, exclusief hardhout soorten;
- Alle soorten emballage bestaande uit hout.

Hout dat niet onder A-hout valt is:

- Resthout van B of C kwaliteit;
- Hout, emballage materiaal of kabeltrommels vermengt met verlijmt/geperst hout, kunststoffen, metalen of textiel;
- Containers gemengd met A-hout en B-hout, dit wordt volledig ingenomen als B kwaliteit;
- Containers gemengd met A-hout en C-hout, dit wordt volledig ingenomen als C kwaliteit;
- Hout vermengd of andere stoffen bevattend, zoals stenen, grond, betondelen, bakstenen, teerplakken, organisch materiaal etc..

B-hout:

- Geverfd, gelakt en/of verlijmd hout niet zijnde A- of C-hout;
- Vezel en verlijmden platen zoals bijv.:
 - hardboard
 - softboard
 - geplastificeerde houtsoorten
 - spaanplaat
 - multiplex
 - enz.
- Houtmaterialen in de vorm van kozijnen of deuren;
- Houten meubelstukken zonder bekleding;
- Emballage materiaal vermengt met geperst/verlijmt hout.

C-hout:

Geïmpregneerd hout, zijnde behandeld hout waar stoffen al dan niet onder druk zijn ingebracht om de gebruiksduur te verlengen:

- Gewolmaniseerd C-hout (CCA en CC-hout); CCA-hout bevat naast koper en chroom ook arseen; CC-hout bevat koperen chroom, maar geen arseen;
 1. Geceosoteerd hout (met koolwaterstoffen en teren bewerkt), bijv.: spoorbielzen;
 2. Hout dat met andere middelen (fungiciden, insecticiden, boorhoudende verbindingen, quaternaire ammoniumverbindingen) is behandeld teneinde de gebruiksduur te verlengen.
- Niet-gewolmaniseerd C-hout;
- Bielzen;
- Tuinhout;
- Rasterpalen.

Hout dat niet onder C-hout valt:

- Hout vermengd of grotendeels bestaand uit kunststof, papier, textiel, karton, folie of plastic;
- Hout met grote hechtingsdelen zoals stroken bandijzer, aluminium en winkelhaken;
- Hout vermengd of andere stoffen bevattend, zoals stenen, grond, betondelen, bakstenen, teerplakken, etc.;

Algemeen geldt dat alle extra sorteer- of verwerkingskosten die gemaakt worden door het niet nastreven van de bovengenoemde punten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever van de stort.

Kolken- en veegvuil (RKG)

- Veegvuil van machinaal vegen van overige openbare ruimten Afval dat vrijkomt bij het door gemeenten of reinigingsdiensten machinaal vegen van openbare straten, terreinen en openbare ruimten, niet zijnde stranden;
- RKG-slib Afval dat vrijkomt bij het leegzuigen van openbare rioleringsstelsels en centrale opvangputten van rioleringsstelsels langs wegen (kolken) en bij het leegzuigen van pompkelders in tunnels, het betreft slib afkomstig van gemalen en het betreft zand afkomstig van de zandvangers van regionale rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's);
- Ingaande kolken- en veegvuil reststromen moeten minimaal voldoen aan klasse industrie en moeten asbestvrij zijn;
- Aangeboden partijen mogen niet meer dan 10 gewichtsprocenten aan bodemvreemd materiaal bevatten;
- Projectmatige partijen van onbekende herkomst moeten vooraf door de aanbieder aantoonbaar gekeurd zijn;
- Stromen van industriële reinigingswerkzaamheden worden niet geaccepteerd.

Partijen grond met voorinformatie

Op partijen grond met voorinformatie is al een indicatief onderzoek uitgevoerd. Deze partijen kunnen worden ontvangen. Hierna volgt een partijkering volgens het Bbk (Besluit bodemkwaliteit).

Afvalstoffen Milieupark Hof van Twente

De volgende afvalstoffen kunnen door particulieren uit de gemeente Hof van Twente worden aangeleverd volgens de informatie afvalstoffeninzameling Hof van Twente die jaarlijks gepubliceerd wordt in het Hofweekblad Hof van Twente.

Afvalstof Milieupark	Euralcode	KCA	Euralcode
PVC en landbouwplastic	02 01 04 20 01 39	Accumulatoren	200133*
Papier	20 01 01	Bak/braadolie/vetten	200125*
Asbest(plaatmateriaal)	17 06 01* 17 06 05*	Batterijen	200133*
Grof huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval	17 02 02 20 01 01 20 01 02 20 01 39 20 01 40 20 01 99 20 03 07	Bestrijdingsmidd.vast	200119*
		Bestrijdingsmidd.vloeib.	200119*
		Brandbare vaste stoffen	200127*
		Brandbare vloeistoffen	200113*
		Brandblusapparaten	200199
		Bijtende org.vloeistoffen	200114*
		Bijtende zure anorg.vloeistoffen	200114*
		Gasontladingslampen	200121*
		Fixeer	200117*
Puin	17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07	Geneesmiddelen.	200132*
		Injectienaalden	180103*
		Kantoor afval	200127
		Kwik voorwerpen	200121*
Oud ijzer	17 04 05 17 04 07 20 01 40	Spuitbussen	200127*
		Motorolie	200126*
		Milieugevaarlijke org. vaste stoffen	200127*
Wit- en Bruingoed	16 02 11* 16 02 14	Milieugevaarlijke org. vloeistoffen	200129*
		Ontwikkelaar (vloeibaar)	200117*

6. Registratie van de aanvoer van afvalstoffen

Geregistreerd wordt:

- datum aanvoer;
- aard van de aangevoerde stoffen inclusief Euralcode;
- herkomst;
- hoeveelheid, gewicht (alle aangevoerde afvalstoffen worden gewogen, de weegbrug 70 ton is ter plekke aanwezig);
- stortingskosten;
- naam en adres van de aanbieder;
- de transporteur inclusief kenteken auto/vrachtwagen;
- registratie AMVB-nummer a.d.h.v. begeleidingsbrief (afvalstroomnummer).

7. Weigering afvalstoffen

In het algemeen geldt dat afvalstoffen welke niet aan de in Hoofdstuk 5 omschreven kwaliteitseisen voldoen zullen worden geweigerd.

Registratie van niet geaccepteerde afvalstoffen

Indien een partij wordt geweigerd wordt hiervan tenminste geregistreerd:

- datum;
- begeleidingsbriefnummer;
- naam en adres van de aanbieder;
- de aard van het afval;
- reden van weigering;
- alternatieve oplossing waarvoor is gekozen;
- wordt in de categorie “hoog risico” geplaatst.

Risico-indeling afvalstoffen gedurende de diverse acceptatiefases

Risico-indeling bij vooracceptatie van een nieuwe afvalstof

Vooracceptatie van een nieuwe afvalstof wil zeggen dat óf een bekende ontdoener een nieuwe afvalstof wil aanleveren óf dat een onbekende ontdoener een nieuwe afvalstof wil aanleveren.

Hoog risico

Nieuwe klanten of een nieuwe afvalstof worden beschouwd als zijnde een hoog risico.

Een reeds bekende afvalstof wordt enkel bestempeld met “verhoogd risico” indien op basis van eerdere negatieve ervaringen met de klant/ ontdoener is gebleken dat deze niet conform de aanlevervoorwaarden worden aangeleverd.

Matig risico

Afvalstoffen waarvan de visuele controle mogelijk is maar de kwantitatieve eisen nader worden bepaald. Deze afvalstoffen worden apart opgeslagen.

Afvalstoffen bestemd voor het composteerproces dienen te voldoen aan bepaalde procestechnische voorwaarden vanwege het opslaan en be-/verwerken van de afvalstroom.

Laag risico

Overige afvalstoffen, behoudens grond en groenafval, welke door de bewerkingsinrichting geaccepteerd worden, zijn als reguliere partijen afval te beschouwen, die het bedrijf met grote regelmaat verwerkt en waaraan in de regel geen aanvullende procestechnische voorwaarden worden gesteld.

Verder is in veel gevallen sprake van afval dat enkel visueel controleerbaar is.

Risico-indeling bij vervolgafgifte van afvalstof

Hoog risico

Enkel op basis van negatieve ervaringen met eerder aangeleverde vrachten van een bepaalde klant wordt een afvalstof ingedeeld in de categorie “hoog risico”. Indien uit ervaringen met eerder aangeleverde vrachten blijkt dat deze niet in overeenstemming zijn met de aanlevervoorwaarden, welke RETERRA B.V. hieraan stelt, dan wordt deze afvalstof en hiermee ook de ontdoener in deze categorie ingedeeld.

Matig risico

Niet van toepassing (zie hierboven).

Laag risico

Alle afvalstoffen, met uitzondering van de afvalstoffen, welke wegens de negatieve praktijkervaringen ingedeeld zijn in de categorie “hoog risico”, kunnen aangemerkt worden als afvalstoffen met een laag risico.